

KAISAI

console



Moderný dizajn a pokročilé funkcie

Navrhnuté na inštaláciu na stenu do podparapetných priestorov umožňujúci horný aj dolný výfuk vzduchu.



DVA VÝVODY
VZDUCHU



MULTIFUNKČNÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
A ÚDRŽBA



Konzolová parapetná klimatizácia kombinuje moderný dizajn a funkčnosť.

Dva výstupy vzduchu poskytujú možnosť ľubovoľnej cirkulácie vzduchu. Vďaka pohyblivým prívodným žalúziám a ich širokému uhlu výfuku vzduchu zaisťuje konzola efektívnu a efektívnu distribúciu vzduchu po celej miestnosti.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - K AISAI CONSOLE

MODEL	vnútorná jednotka		KFAU-12HRG32X	KFAU-17HRG32X
	vonkajšia jednotka		KOX230-12HFN32X	KOX330-18HFN32X
Priemerný výkon (min÷max)	chladenie	kW	3,5(0,8÷4,2)	5,0(2,6÷5,6)
	kúrenie	kW	3,8(0,4÷4,7)	5,3(2,2÷6,3)
Energetická trieda	chladenie / kúrenie		A++/A+	A++/A+
SEER	priemer	W/W	7,3	6,7
SCOP	priemer	W/W	4	4,0
Priemer. spotreba energie (min÷max)	chladenie	W	1000(170÷1350)	1500(650÷1950)
	kúrenie	W	980(150÷1300)	1420(600÷1900)
Priemer. prevádzkový prúd (min÷max)	chladenie	A	4,5(1,4÷5,9)	6,7(3,0÷8,7)
	kúrenie	A	4,4(1,2÷6,0)	6,4(2,7÷8,5)
Prietok vzduchu	vnútorná	m ³ /h	650/580/490	780/690/600
	vonkajšia	m ³ /h	2100	2200
Pracovná teplota chladenie/kúrenie	vnútorná	°C	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30
	vonkajšia	°C	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24
Úroveň akustického tlaku	vnútorná	dB(A)	37/34/27	41/38/32
	vonkajšia	dB(A)	53,6	56
Rozmery netto š/v/h	vnútorná	mm	794/621/206	794/621/206
	vonkajšia	mm	765/555/303	805/554/330
Prepravné rozmery š/v/h	vnútorná	mm	865/719/280	865/719/280
	vonkajšia	mm	887/610/337	915/615/370
Netto hmotnosť	vnútorná	kg	14,9	14,9
	vonkajšia	kg	26,6	32,5
Prepravná hmotnosť	vnútorná	kg	18,8	18,8
	vonkajšia	kg	29,0	35,2
Priemer potrubia kvapalina/plyn		mm	6,35/9,52	6,35/12,7
Max. dĺžka inštalácie		m	25	30
Max. výškový rozdiel		m	10	20
Zdroj napájania	vonkajšia	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1
Ochrana	vonkajšia	A	16	16
Napájacie káble	vonkajšia		3x2,5	3x2,5
Komunikačný kábel	vnútorná - vonkajšia	počet x mm2	4x1,5	4x1,5
Továrnske množstvo chladiva	do 5 bm	kg	0,72	1,15
Dodatočné doplnenie chladiva	nad 5 bm	g/m	12	12



GEAR REŽIM

Vďaka možnosti nastavenia teploty a rýchlosti vzduchu môžete kontrolovať spotrebu energie rozhodovaním o maximálnej úrovni intenzity zariadenia.



EKO REŽIM

Klimatizácia prejde do 8-hodinového úsporného režimu, ktorý zníži spotrebu energie o 60 % oproti normálnemu režimu.



OHRIEVAČ KOMPRESORA A VANIČKY KONDENZÁTU

Ohrievač kľukovej skrine kompresora zabraňuje absorpcii chladiva olejom, ku ktorému môže dôjsť pri poklese teploty.



PLYNULÉ NASTAVENIE VENTILÁTORA

Táto funkcia umožňuje plynulé nastavenie úrovne účinnosti ventilátora vnútornej jednotky v rozsahu 1-100 %.



8°C FUNKCIA STÁLEHO KÚRENIA

V čase neprítomnosti používateľa klimatizácia udržiava v režime vykurovania konštantnú teplotu v miestnosti až do 8 °C, čím bráni vychladnutiu miestnosti.



TICHÁ PREVÁDZKA

Možnosť nastavenia minimálnej hladiny hluku jednotky v klimatizovanej miestnosti.

SÚPRAVA OBSAHUJE



Vnútorná jednotka
KFAU



Vonkajšia jednotka
KOX



Bezdrôtové
diaľkové ovládanie
RG10A