



UNIVENTA AZ (80–300L)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál	Oceľový plech
Zváranie	Automatické zváranie kovov
Maximálny prevádzkový tlak	6 bar
Maximálny testovací tlak vody	8 bar
Maximálna prevádzková teplota	95°C
Izolácia	Odnímateľná mäkká polyuretánová pena hrúbky 55 mm
Electrický odpor	Na požiadanie
Vonkajší obal	Mäkké pvc, svetlo sivá farba

TYP	80L	100L	150L	200L	300L					
OZNAČENIE	AZ 80	AZ 100	AZ 150	AZ 200	AZ 300					
- Objem zásobníka (Liter)	76	100	144	204	298					
B Cirkulácia (R)	1 1/2" 564	1 1/2" 565	1 1/2" 595	1 1/2" 722	1 1/2" 933					
A Studená voda vstup (CWI)	1 1/2" 204	1 1/2" 205	1 1/2" 235	1 1/2" 222	1 1/2" 233					
O Teplá voda výstup (HWO)						729	730	835	1112	1323
C Termostat (T)	1/2" 429	1/2" 430	1/2" 535	1/2" 757	1/2" 968					
G Teplomer (TR)						629	630	735	1062	1273
P Snímač (S)						204	205	235	222	233
Q Voľný výstup (FR)						204	205	235	222	233
R Voľný výstup (FR)	1 1/2" 366	1 1/2" 367	1 1/2" 435	1 1/2" 597	1 1/2" 808					
S Voľný výstup (FR)						566	567	635	907	1118
T Voľný výstup (FR)						729	730	835	1112	1323
- Odvzdušnenie (VEN)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"					
D Vonkajší priemer	470	500	560	590	630					
Dt Vnútorý priemer	360	390	450	480	520					
H Celková výška	960	967	1120	1400	1630					
- Klopná výška	1052	1071	1252	1519	1748					
- Váha (kg)	28	36	40	54	67					

